

Produkt: LAMINAR LED 2750 PC E 33 IP44 YELLOW MONO / L-1421MM**Index:** 0E1TDSL27YPC33

Beschreibung

LED Laminar Aufbauleuchte zur direkten Montage am Deckenraster System. Leuchtengehäuse aus eloxiertem Aluminiumprofil (optional in RAL Farben), opale Abdeckung aus Polycarbonat beständig gegen mechanische Beschädigungen in strömungsgünstiger Tropfenform zur Vermeidung von Luftverwirbelungen. Insbesondere für Laminar-Flow-Bereiche geeignet. Mit hocheffizienter LED in Standard Farben 3000K oder 4000K, optional Gelblicht. Form für werkzeuglose Montage, inkl. 2 Stck. Endkappen aus Aluminium je Leuchte; geeignet für Einzelmontage oder Durchgangsverdrahtung. Einsatzbereiche: Kliniken, Krankenhäuser, Labore, Reinräume, Herstellung und Forschung, Technikräume.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	LAMINAR LED
Type	LAMINAR LED 2750 PC E 33 IP44 YELLOW MONO / L-1421MM
Index	0E1TDSL27YPC33



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2750
LED-Leistung [W]	65
Leuchtenlichtstrom [lm]	2062
Gesamtleistungsaufnahme [W]	73
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	28
Farbtemperatur [K]	gelbe Farbe dominante Wellenlänge ($\lambda_p=592$ nm)
Abstrahlwinkel [°]	110
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9010 (weiß)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Abmessungen [mm]	1421 x 47 x 109