

Produkt: ARTSHAPE LINE WALL L-1150 UP&DOWN 2600/2600 PLX EDD 25 830  
Index: 19.3001.4004.25



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1150 x 110 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2829 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 83 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchten zeichnen sich durch eine dicht abgeschlossene Kammer mit Leuchtdioden (IP65), wodurch sogar bei einer langen Nutzungsdauer auf der Blende keine Verschmutzungen zu sehen sind. Temperaturbereich für Lagerung und Transport von 0° C bis 40° C.

Produktmerkmale


|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                                  |
| Familie   | ARTSHAPE LINE WALL                                         |
| Type      | ARTSHAPE LINE WALL L-1150 UP&DOWN 2600/2600 PLX EDD 25 830 |
| Index     | 19.3001.4004.25                                            |



Technische Daten

|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5396                                     |
| LED-Leistung [W]                             | 30                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2829                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 34                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 83                                       |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | I                                        |
| Schutzart                                    | IP40                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                    |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 0 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                           |

Technische Daten



|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                                      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                                  |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                             |
| Abmessungen [mm]    | 1150 x 110 x 85                                  |

Lichtverteilung

