

Produkt: MOSAIC L LED 1300 PLX E 34 840
Index: 19.3027.1001.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 345 x 345 x 68 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 906 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10 W. Lichtausbeute: 91 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	MOSAIC L LED
Type	MOSAIC L LED 1300 PLX E 34 840
Index	19.3027.1001.34




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1625
LED-Leistung [W]	9
Leuchtenlichtstrom [lm]	906
Gesamtleistungsaufnahme [W]	10
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	91
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° / 107,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,8
Abmessungen [mm]	345 x 345 x 68



Lichtverteilung



Zubehör

Index 19.3027.1000.00

Type MOSAIC L LED - Schablone

