

Produkt: ARUNA LED 2R 2600 OPTICS-1L E 34 840 / 600X300  
Index: 19.3044.1201.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 593 x 293 x 39 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 2266 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17 W. Lichtausbeute: 133 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                 |
| Familie   | ARUNA LED                                      |
| Type      | ARUNA LED 2R 2600 OPTICS-1L E 34 840 / 600X300 |
| Index     | 19.3044.1201.34                                |



Technische Daten


|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2840                                    |
| LED-Leistung [W]              | 15                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2266                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 17                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 133                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                    |
| CRI                           | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8° |
| Schutzklasse                  | I                                       |
| Schutzart                     | IP20                                    |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 100000                                  |
| Lx/By                         | L70/B50                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                  |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                             |

Technische Daten



|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Leuchtenaufhängung, Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                                                                                       |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)                                                                                                  |
| Abdeckung              | OPTICS (Linsen)                                                                                                  |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                                                                                             |
| Abmessungen [mm]       | 593 x 293 x 39                                                                                                   |
| Abmessungen M625 [mm]  | 617 x 305 x 39                                                                                                   |
| Einbaudurchmesser [mm] | 610 x 310                                                                                                        |

Lichtverteilung



Zubehör

|       |                                                                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| Index | 6E1-500KW34K-3Y                                                 |
| Type  | SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X SET<br>TYPE-Y |

