

Produkt: EUROPANEL LED CIRCLE 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
Index: 19.3055.0006.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 11 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 63000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 2556 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31 W. Lichtausbeute: 82 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	EUROPANEL LED CIRCLE
Type	EUROPANEL LED CIRCLE 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840
Index	19.3055.0006.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5204
LED-Leistung [W]	28
Leuchtenlichtstrom [lm]	2556
Gesamtleistungsaufnahme [W]	31
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	82
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 85,8° / 81,2°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	63000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,61
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 11

Lichtverteilung



Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken 34 / 600x600

The diagram shows a square frame with four L-shaped brackets attached to the corners, designed for mounting a light fixture into a standard 600x600 mm gypsum board ceiling.

Index 01ARTLUNCNW6

Type Rahmen für eine Deckenmontage Standard 34 / 600x600

The diagram shows a square frame with four L-shaped brackets attached to the corners, designed for mounting a light fixture into a standard 600x600 mm ceiling.