Produkt: LUXCAN R 4800 60° EDD 21 840 3F
Index: 19.3067.0024.21

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: Ø108 x 210 mm. Abdeckung: keiner. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI82. Lebensdauer: 55000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 3737 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37 W. Lichtausbeute: 101 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Strahler**
Familie	**LUXCAN R**
Type	**LUXCAN R 4800 60° EDD 21 840 3F**
Index	**19.3067.0024.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4667**
LED-Leistung [W]	**33**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3737**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**37**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**101**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**82**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 56,2° / 53,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**55000**
Lx/By	**L70/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 35**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**

Technische Daten



Montageart	**Schienenstrahler**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau)**
Abdeckung	**keiner**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**Ø108 x 210**

Lichtverteilung