

Produkt: BERYL SURFACE NEW LED K-2/L2 3600 E 04 IP20/44 830  
Index: 19.3075.0013.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 341 x 167 x 192 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 84000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 54 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II. Die Farbe des Rahmens und des Gehäuses hat einen etwas anderen Farbton als die innere Reflektorabdeckung.

Produktmerkmale


|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                      |
| Familie   | BERYL SURFACE NEW LED K/L2                         |
| Type      | BERYL SURFACE NEW LED K-2/L2 3600 E 04 IP20/44 830 |
| Index     | 19.3075.0013.04                                    |



Technische Daten

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                 | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 7320                  |
| LED-Leistung [W]            | 49                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 54                    |
| Farbtemperatur [K]          | 3000                  |
| CRI                         | 80                    |
| SDCM (LED-Quellen)          | 2                     |
| Schutzklasse                | II                    |
| Schutzart                   | IP20/44               |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]             | 84000                 |
| Lx/By                       | L90/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung           | transparentes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Abmessungen [mm]    | 341 x 167 x 192    |