

Produkt: BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD IP44 34 840  
Index: 19.3079.0032.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø215 x 182 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2345 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 20 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                            |
| Familie   | BERYL SURFACE NEW LED O IP44                             |
| Type      | BERYL SURFACE NEW LED O-3 2800 MICRO-PRM EDD IP44 34 840 |
| Index     | 19.3079.0032.34                                          |



Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 2807                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 17                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2345                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 20                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 117                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | 80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 63,2° / 72,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | II                                     |
| Schutzart                                    | IP44                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 83000                                  |
| Lx/By                                        | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                         |

Technische Daten



|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                        |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                   |
| Gewicht [kg]        | 2,69                                   |
| Abmessungen [mm]    | Ø215 x 182                             |

## Lichtverteilung

