

Produkt: METEOR LUX LED 7200 OPAL E IP44 840  
Index: 19.3088.0016.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1255 x 207 x 71 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5465 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 48 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                       |
| Familie   | METEOR LUX LED                      |
| Type      | METEOR LUX LED 7200 OPAL E IP44 840 |
| Index     | 19.3088.0016.34                     |



Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 7200                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 44                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 5465                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 48                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 114                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 110,4° / 121° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP44                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                  |
| Lx/By                                        | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | weiß               |
| Abdeckung           | PMMA opal          |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Gewicht [kg]        | 3,01               |
| Abmessungen [mm]    | 1255 x 207 x 71    |

Lichtverteilung

