

Produkt: RUBIN POS LED 2600 MICRO-PRM E 840 / 600X600
Index: 19.3099.0002.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 640 x 640 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2210 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17 W. Lichtausbeute: 130 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN POS LED
Type	RUBIN POS LED 2600 MICRO-PRM E 840 / 600X600
Index	19.3099.0002.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2840
LED-Leistung [W]	15
Leuchtenlichtstrom [lm]	2210
Gesamtleistungsaufnahme [W]	17
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	130
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 83,6° / 100,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	6,5
Abmessungen [mm]	640 x 640 x 78

Lichtverteilung

