


Produkt: PLAFOND SQUARE LED 2500 PC E MWS IP54 840 EDSE24/WS/4000
Index: 19.3093.0006.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - weiß. Abmessungen: 280 x 280 x 63 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L90. Leuchtenlichtstrom: 2052 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 73 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 0 ÷ 40° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	PLAFOND SQUARE LED
Type	PLAFOND SQUARE LED 2500 PC E MWS IP54 840 EDSE24/WS/4000
Index	19.3093.0006.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3044
LED-Leistung [W]	26
Leuchtenlichtstrom [lm]	2052
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	73
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 118,2° / 118,2°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	54000
Lx/By	L90
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Abmessungen [mm]	280 x 280 x 63

Lichtverteilung

