

Produkt: X-WALL K9 LED 3900 PLX E IP44 24 830 / L-1695MM  
Index: 19.3117.0016.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1694 x 50 x 60 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2064 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Lichtausbeute: 79 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                   |
| Familie   | X-WALL K9 LED                                   |
| Type      | X-WALL K9 LED 3900 PLX E IP44 24 830 / L-1695MM |
| Index     | 19.3117.0016.24                                 |



Technische Daten

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                         |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4047                                        |
| LED-Leistung [W]              | 23                                          |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2064                                        |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 26                                          |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 79                                          |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                        |
| CRI                           | >80                                         |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                           |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-46,5° |
| Schutzklasse                  | I                                           |
| Schutzart                     | IP44                                        |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                       |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                     |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                   |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                      |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                                 |

Technische Daten



|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Montageart          | Wandleuchte          |
| Leuchtenkörper      | Aluminium            |
| Leuchtenfarbe       | eloxiertes Aluminium |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)      |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                 |
| Gewicht [kg]        | 2,2                  |
| Abmessungen [mm]    | 1694 x 50 x 60       |

Lichtverteilung

