

Produkt: X-WALL K9 LED 4400 PLX E IP44 24 830 / L-1135MM
Index: 19.3117.0019.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1134 x 50 x 60 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2249 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Lichtausbeute: 80 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-WALL K9 LED
Type	X-WALL K9 LED 4400 PLX E IP44 24 830 / L-1135MM
Index	19.3117.0019.24



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4410
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	2249
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	80
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-46,5°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,79
Abmessungen [mm]	1134 x 50 x 60

Lichtverteilung

