

Produkt: ATENA LED 10000 SH EDD IP65 750 / POLAR
Index: 19.3124.0007.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 11513 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 83 W. Lichtausbeute: 139 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrielleuchten
Familie	ATENA LED POLAR
Type	ATENA LED 10000 SH EDD IP65 750 / POLAR
Index	19.3124.0007.00




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	12370
LED-Leistung [W]	74
Leuchtenlichtstrom [lm]	11513
Gesamtleistungsaufnahme [W]	83
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	139
Farbtemperatur [K]	5000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	2
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	83000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)

Technische Daten

Montageart	Deckenanbau- oder Pendelleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	grau, metallisch, feine Struktur
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	Ø457 x 288



Lichtverteilung



Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

