

Produkt: ATENA LINE NEW LED 30000 SH WIDE ODB E IP65 04 840  
Index: 19.3125.0018.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 588 x 201 x 150 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 23462 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 206 W. Lichtausbeute: 114 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrielleuchten                                 |
| Familie   | ATENA LINE NEW LED                                 |
| Type      | ATENA LINE NEW LED 30000 SH WIDE ODB E IP65 04 840 |
| Index     | 19.3125.0018.04                                    |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 29580                                    |
| LED-Leistung [W]              | 184                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 23462                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 206                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 114                                      |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 103,2° / 104,4° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                    |
| Lx/By                         | L90/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 40                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |

Technische Daten



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                 |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)                        |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas)                      |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                      |
| Gewicht [kg]        | 7,38                                      |
| Abmessungen [mm]    | 588 x 201 x 150                           |

## Lichtverteilung

