

Produkt: ATENA LED INDUSTRY 26000 SH E IP65 850 5Y / HT40  
Index: 19.3123.0005.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenanbau- oder Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau, metallisch, feine Struktur. Abmessungen: Ø457 x 288 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 22350 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 163 W. Lichtausbeute: 137 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                                |
| Familie   | ATENA LED INDUSTRY                               |
| Type      | ATENA LED INDUSTRY 26000 SH E IP65 850 5Y / HT40 |
| Index     | 19.3123.0005.00                                  |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 24012                                  |
| LED-Leistung [W]              | 145                                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 22350                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 163                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 137                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 5000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 114° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                  |
| Lx/By                         | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 40                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montageart          | Deckenanbau- oder Pendelleuchte  |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                        |
| Leuchtenfarbe       | grau, metallisch, feine Struktur |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas)             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                             |
| Abmessungen [mm]    | Ø457 x 288                       |



## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 0D4ATL-KR21

Type ATENA LED GITTER

