

Produkt: ATENA LINE NEW OUTDOOR LED 24000 SH ASY E IP65 04 850 / UCHWYT OBROTOWY  
Index: 19.3138.0030.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage; Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 465 x 201 x 190 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 17682 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 163 W. Lichtausbeute: 108 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Die externe Anwendung ist möglich, da das Produkt mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet ist und das Gehäuse eine spezielle Lackierung aufweist, die an die äußeren Bedingungen angepasst ist.

Produktmerkmale

|           |                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                                          |
| Familie   | ATENA LINE NEW OUTDOOR LED                                              |
| Type      | ATENA LINE NEW OUTDOOR LED 24000 SH ASY E IP65 04 850 / UCHWYT OBROTOWY |
| Index     | 19.3138.0030.04                                                         |



Technische Daten

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                         |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 24012                                       |
| LED-Leistung [W]              | 145                                         |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 17682                                       |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 163                                         |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 108                                         |
| Farbtemperatur [K]            | 5000                                        |
| CRI                           | >80                                         |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                           |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-53,5° |
| Schutzklasse                  | I                                           |
| Schutzart                     | IP65                                        |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                       |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                       |
| Lx/By                         | L90/B10                                     |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 40                                    |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                                 |

Technische Daten



|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Montageart          | Mastmontage; Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)                                     |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas)                                   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                   |
| Abmessungen [mm]    | 465 x 201 x 190                                        |

## Lichtverteilung

