

Produkt: KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 IP44
Index: 19.3149.0002.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 120 x 120 x 120 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 835 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 60 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK CEILING LED
Type	KUBIK CEILING LED 1800 PC 4000K E 04 IP44
Index	19.3149.0002.04



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1800
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	835
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	60
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	85
SDCM (LED-Quellen)	2
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 111,4° / 111,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	0,95
Abmessungen [mm]	120 x 120 x 120

Lichtverteilung

