


Produkt: BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 34 840  
Index: 19.3140.0002.34



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 210 x 120 x 370 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 95000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1352 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 97 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                             |
| Familie   | BERYL PROOF WALL K LED                                     |
| Type      | BERYL PROOF WALL K LED UP&down 2X1000 NARROW E IP65 34 840 |
| Index     | 19.3140.0002.34                                            |



Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 1911                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 12                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 1352                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 14                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 97                                     |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI                                          | 85                                     |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 23,6° / 23,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 95000                                  |
| Lx/By                                        | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)            |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06                       |
| Abmessungen [mm]    | 210 x 120 x 370            |

Lichtverteilung

