

Produkt: BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 25 830  
Index: 19.3141.0017.25



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 210 x 120 x 370 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 95000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 918 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8 W. Lichtausbeute: 115 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                          |
| Familie   | BERYL PROOF WALL LED                                    |
| Type      | BERYL PROOF WALL LED UP OR DOWN 1000 WIDE E IP65 25 830 |
| Index     | 19.3141.0017.25                                         |




Technische Daten

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 1052                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 7                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 918                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 8                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 115                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | 85                                     |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 2                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 89,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG1                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 95000                                  |
| Lx/By                                        | L90/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -25 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                                      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                        |
| Leuchtenfarbe       | RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat                       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK06                                             |
| Abmessungen [mm]    | 210 x 120 x 370                                  |



## Lichtverteilung

