

Produkt: FASAD FLOOR LED 2200 SH ASY NARROW E IP67 840 / L=637mm
Index: 19.3142.0006.00



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 637 x 120 x 127 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1384 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 99 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	FASAD FLOOR LED
Type	FASAD FLOOR LED 2200 SH ASY NARROW E IP67 840 / L=637mm
Index	19.3142.0006.00



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2322
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	1384
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	99
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-34°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	im Boden
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	grau
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht [kg]	4,34
Abmessungen [mm]	637 x 120 x 127

Lichtverteilung



Zubehör

Index	3H-THB-399-D5AKPL
Type	DREIWEGESTÜCK-MUFFE, 5-POLIG

