

Produkt: FASAD ODL04 LED 2000 E IP67 840  
Index: 19.3143.0002.00



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: Ø220 x 300 mm. Abdeckung: transparentes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 68000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 2186 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Lichtausbeute: 95 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                  |
| Familie   | FASAD ODL04 LED                 |
| Type      | FASAD ODL04 LED 2000 E IP67 840 |
| Index     | 19.3143.0002.00                 |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2430                                 |
| LED-Leistung [W]              | 18                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2186                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 23                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 95                                   |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 2                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 86,8° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP67                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 68000                                |
| Lx/By                         | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | im Boden           |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | grau               |
| Abdeckung           | transparentes Glas |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10               |
| Gewicht [kg]        | 4,94               |
| Abmessungen [mm]    | Ø220 x 300         |

## Lichtverteilung

