

Produkt: KUBIK POLE 100 4S E27 POD LED MAX.15W/230V IP65 04/ L-740MM  
Index: 19.3157.0002.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 100 x 100 x 740 mm. Vorschaltgerät: keiner. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                              |
| Familie   | KUBIK POLE 100                                              |
| Type      | KUBIK POLE 100 4S E27 POD LED MAX.15W/230V IP65 04/ L-740MM |
| Index     | 19.3157.0002.04                                             |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | RETROFIT G27 (nicht enthalten)           |
| LED-Lichtstrom [lm]           | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| LED-Leistung [W]              | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Farbtemperatur [K]            | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| CRI                           | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| SDCM (LED-Quellen)            | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung            |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Lx/By                         | abhängig von der verwendeten Lichtquelle |
| Betriebsgerät                 | keiner                                   |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Pollerleuchte      |
| Leuchtenkörper      | Aluminium          |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz) |
| Abdeckung           | PMMA opal          |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08               |
| Gewicht [kg]        | 2,21               |
| Abmessungen [mm]    | 100 x 100 x 740    |

Lichtverteilung

