

Produkt: KUBIK IN LED K 3X1,7W 4000K E IP65 34
Index: 19.3152.0003.34



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandeinbau. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 180 x 180 x 100 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 372 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Lichtausbeute: 53 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK IN LED
Type	KUBIK IN LED K 3X1,7W 4000K E IP65 34
Index	19.3152.0003.34




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	456
LED-Leistung [W]	5
Leuchtenlichtstrom [lm]	372
Gesamtleistungsaufnahme [W]	7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	53
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung - lmax=-40°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Wandeinbau
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	1,9
Abmessungen [mm]	180 x 180 x 100



Lichtverteilung

