

Produkt: KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100 840 E IP65 21
Index: 19.3166.0002.21



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 324 x 125 x 100 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 549 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Lichtausbeute: 78 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN
Type	KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1100 840 E IP65 21
Index	19.3166.0002.21



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1161
LED-Leistung [W]	6
Leuchtenlichtstrom [lm]	549
Gesamtleistungsaufnahme [W]	7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	78
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° / 109,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PMMA opal
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	1,6
Abmessungen [mm]	324 x 125 x 100



Lichtverteilung

