Produkt: KUBIK POLE 300 3/3/3/3 LED 1,7W E IP65 22 3000K
Index: 19.3160.0023.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 300 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1210 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Lichtausbeute: 53 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK POLE LED**
Type	**KUBIK POLE 300 3/3/3/3 LED 1,7W E IP65 22 3000K**
Index	**19.3160.0023.22**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**1488**
LED-Leistung [W]	**20**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**1210**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**23**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**53**
Farbtemperatur [K]	**3000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**asymmetrische Lichtverteilung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**

Technische Daten



Montageart	**Pollerleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**150 x 150 x 300**

Lichtverteilung



Zubehör

Index	2TJ5782-3
Type	FUNDAMENT 5782-3



Index	2TJ5782-4
Type	FUNDAMENT 5782-4