

Produkt: PAREO NEW LED 4000 E IP54 04 840
Index: 19.3171.0002.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø448 x 476 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3239 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 120 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP54. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	PAREO NEW LED
Type	PAREO NEW LED 4000 E IP54 04 840
Index	19.3171.0002.04




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4092
LED-Leistung [W]	24
Leuchtenlichtstrom [lm]	3239
Gesamtleistungsaufnahme [W]	27
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	120
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 159,6° / 159°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP54
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	70000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	4,79
Abmessungen [mm]	Ø448 x 476



Lichtverteilung



Zubehör

Index	50ELR76/60
Type	REDUKTOR R76/60x100

