

Produkt: ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED 12000 SH MEDIUM E IP65 04 850 / KRATA  
Index: 19.3181.0009.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 596 x 250 x 200 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 81 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Die externe Anwendung ist möglich, da das Produkt mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet ist und das Gehäuse eine spezielle Lackierung aufweist, die an die äußeren Bedingungen angepasst ist.

Produktmerkmale


|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                                            |
| Familie   | ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED                                       |
| Type      | ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED 12000 SH MEDIUM E IP65 04 850 / KRATA |
| Index     | 19.3181.0009.04                                                           |



Technische Daten

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                 | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 12006                 |
| LED-Leistung [W]            | 73                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 81                    |
| Farbtemperatur [K]          | 5000                  |
| CRI                         | >80                   |
| SDCM (LED-Quellen)          | 3                     |
| Schutzklasse                | I                     |
| Schutzart                   | IP65                  |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]             | 83000                 |
| Lx/By                       | L90/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | -25 ÷ 40              |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten



|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Montageart          | Einbau in abgehängte Decken |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                   |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9005 (schwarz)          |
| Abdeckung           | SH (gehärtetes Glas)        |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                        |
| Gewicht [kg]        | 9,32                        |
| Abmessungen [mm]    | 596 x 250 x 200             |