

Produkt: ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED 12000 SH NARROW E IP65 04 850 / KRATA
Index: 19.3181.0011.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 596 x 250 x 200 mm. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Farbtemperatur 5000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 81 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Die externe Anwendung ist möglich, da das Produkt mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet ist und das Gehäuse eine spezielle Lackierung aufweist, die an die äußeren Bedingungen angepasst ist.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED
Type	ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED 12000 SH NARROW E IP65 04 850 / KRATA
Index	19.3181.0011.04



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	12006
LED-Leistung [W]	73
Gesamtleistungsaufnahme [W]	81
Farbtemperatur [K]	5000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	83000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Einbau in abgehängte Decken
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	9,32
Abmessungen [mm]	596 x 250 x 200