

Produkt: RUBIN CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 840/BUE / 620X620 TWO CIRCUIT
Index: 19.3194.0043.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehuse aus Stahlblech. Farbe - wei. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000/blau Farbe K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 4012 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34 W. Lichtausbeute: 118 lm/W. Vorschaltgert: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5  30 C. Schutzart: IP65. Stofestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Clean-Anbauleuchten
Familie	RUBIN CLEAN LED
Type	RUBIN CLEAN LED 5200/800 PLX E IP65 840/BUE / 620X620 TWO CIRCUIT
Index	19.3194.0043.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5680
LED-Leistung [W]	30
Leuchtenlichtstrom [lm]	4012
Gesamtleistungsaufnahme [W]	34
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	118
Farbtemperatur [K]	4000/blau Farbe
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel []	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6 / 109,6
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [C]	5  30
Betriebsgert	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkrper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	wei
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stofestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	620 x 620 x 78

Lichtverteilung

