

Produkt: RUBIN CLEAN LED 5500 SHM E IP65 YELLOW MONO / 620X620
Index: 19.3194.0050.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: SHM (gehärtetes mattes Glas). Farbtemperatur gelbe Farbe dominante Wellenlänge ($\lambda_p=592$ nm). Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 4426 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 145 W. Lichtausbeute: 31 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Clean-Anbauleuchten
Familie	RUBIN CLEAN LED
Type	RUBIN CLEAN LED 5500 SHM E IP65 YELLOW MONO / 620X620
Index	19.3194.0050.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5500
LED-Leistung [W]	130
Leuchtenlichtstrom [lm]	4426
Gesamtleistungsaufnahme [W]	145
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	31
Farbtemperatur [K]	gelbe Farbe dominante Wellenlänge ($\lambda_p=592$ nm)
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	SHM (gehärtetes mattes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	620 x 620 x 78

Lichtverteilung

