

Produkt: RUBIN CLEAN LED SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 610X310  
Index: 19.3195.0004.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 610 x 310 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2074 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Lichtausbeute: 109 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten                                           |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED SMOOTH                                        |
| Type      | RUBIN CLEAN LED SMOOTH 2700 MICRO-PRM SH E IP65 840 / 610X310 |
| Index     | 19.3195.0004.34                                               |




Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2700                                   |
| LED-Leistung [W]              | 16                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2074                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 19                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 109                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                                          |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                                  |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                                        |
| Abdeckung           | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                                        |
| Abmessungen [mm]    | 610 x 310 x 78                                              |



## Lichtverteilung

