

Produkt: RUBIN CLEAN LED SMOOTH 15000 PLX E IP65 830 / 1120X620
Index: 19.3195.0061.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1120 x 620 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 11283 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 117 W. Lichtausbeute: 96 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Clean-Anbauleuchten
Familie	RUBIN CLEAN LED SMOOTH
Type	RUBIN CLEAN LED SMOOTH 15000 PLX E IP65 830 / 1120X620
Index	19.3195.0061.34



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	15000
LED-Leistung [W]	98
Leuchtenlichtstrom [lm]	11283
Gesamtleistungsaufnahme [W]	117
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	96
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1120 x 620 x 78

Lichtverteilung

