

Produkt: NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200  
Index: 19.3206.0006.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 4517 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30 W. Lichtausbeute: 151 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kategorie | Industrieleuchten                                   |
| Familie   | NEPTUN LED V2                                       |
| Type      | NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-1200 |
| Index     | 19.3206.0006.21                                     |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 4857                                 |
| LED-Leistung [W]              | 27                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4517                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 30                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 151                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | >80                                  |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 120° / 120° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP66                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)              |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B10 (2)            |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                             |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                          |

Technische Daten

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau)                           |
| Abdeckung           | PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                      |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 92 x 60                             |

