

Produkt: DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X75  
Index: 19.3200.7001.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Rahmen oder Griff für Gipskartondecken). Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 75 x 50 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Gesamtleistungsaufnahme: 26 W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                                                     |
| Familie   | DOMINO LOW UGR LED                                                 |
| Type      | DOMINO LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X75 |
| Index     | 19.3200.7001.34                                                    |



Technische Daten

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                 | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]         | 3940                  |
| LED-Leistung [W]            | 24                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 26                    |
| Farbtemperatur [K]          | 4000                  |
| CRI                         | >80                   |
| SDCM (LED-Quellen)          | 3                     |
| Schutzklasse                | II                    |
| Schutzart                   | IP20                  |
| Netzspannung                | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]             | 100000                |
| Lx/By                       | L80/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]    | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät               | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten



|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart             | Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Rahmen oder Griff für Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper         | Stahlblech                                                                           |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9016 (weiß)                                                                      |
| Abdeckung              | RASTER (Blendschutz)                                                                 |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                                                                                 |
| Gewicht [kg]           | 1,6                                                                                  |
| Abmessungen [mm]       | 1196 x 75 x 50                                                                       |
| Einbaudurchmesser [mm] | 1175 x 65                                                                            |

Zubehör

|       |                                                                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Index | 19.3200.0001.00                                                                                               |
| Type  | DOMINO LOW UGR LED<br>2100/4200/6300 GRIFF FÜR<br>GIPSKARTON-DECKEN / 596X596<br>/ 596X296 / 1196X75 / 596X75 |

