

Produkt: ANGLE 2500 60° E 21 840  
Index: 19.3201.0010.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: Ø151 x 125 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI82. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2004 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21 W. Lichtausbeute: 95 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten          |
| Familie   | ANGLE                   |
| Type      | ANGLE 2500 60° E 21 840 |
| Index     | 19.3201.0010.21         |



Technische Daten

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle                   | LED                   |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2521                  |
| LED-Leistung [W]              | 18                    |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2004                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 21                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 95                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                  |
| CRI                           | 82                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                     |
| Abstrahlwinkel [°]            | 60                    |
| Schutzklasse                  | II                    |
| Schutzart                     | IP20/44               |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]               | 50000                 |
| Lx/By                         | L80/B10               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)           |

Technische Daten



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montageart             | Einbau in abgehängte Decken |
| Leuchtenkörper         | Aluminium                   |
| Leuchtenfarbe          | RAL 9006 (grau)             |
| Abdeckung              | gehärtetes Glas             |
| Stoßfestigkeitsgrad    | IK04                        |
| Abmessungen [mm]       | Ø151 x 125                  |
| Einbaudurchmesser [mm] | Ø143                        |