

Produkt: ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-90 E IP65 04 740
Index: 19.3210.0005.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Pendelleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: Ø350 x 105 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 23157 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 150 W. Lichtausbeute: 154 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -35 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	ATENA LED COMPACT
Type	ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-90 E IP65 04 740
Index	19.3210.0005.04



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	25200
LED-Leistung [W]	140
Leuchtenlichtstrom [lm]	23157
Gesamtleistungsaufnahme [W]	150
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	154
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	90
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-35 ÷ 45
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Pendelleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Abmessungen [mm]	Ø350 x 105