

Produkt: AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600  
Index: 19.3224.0071.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 5-6. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Abdeckung: SLM (Verbundglas matt). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 8833 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 70 W. Lichtausbeute: 126 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean Class 3-9                                               |
| Familie   | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED                                      |
| Type      | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 11000 SLM E IP65 830 KRG3K / 600X600 |
| Index     | 19.3224.0071.34                                               |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 11025                                  |
| LED-Leistung [W]              | 62                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 8833                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 70                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 126                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Montageart            | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech                      |
| Leuchtenfarbe         | weiß                            |
| Abdeckung             | SLM (Verbundglas matt)          |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK08                            |
| Abmessungen [mm]      | 596 x 596 x 76                  |
| Abmessungen M625 [mm] | 621 x 621 x 76                  |

Lichtverteilung

