

Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600  
Index: 19.3227.0044.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 3-4. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1220 x 620 x 78 mm. Abdeckung: SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 14883 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 111 W. Lichtausbeute: 134 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Clean Class 3-9                                                  |
| Familie   | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED                                        |
| Type      | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 17600 SLMR E IP65 840 KRG3K / 1200X600 |
| Index     | 19.3227.0044.34                                                  |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 18576                                  |
| LED-Leistung [W]              | 99                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 14883                                  |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 111                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 134                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                                 |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                         |
| Leuchtenfarbe       | weiß                                               |
| Abdeckung           | SLMR (Verbundglas matt mit Antireflexbeschichtung) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08                                               |
| Abmessungen [mm]    | 1220 x 620 x 78                                    |

Lichtverteilung

