

Produkt: BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 MICRO-PRM EDD 34 840  
Index: 19.3239.0024.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø108 x 175 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI85. Lebensdauer: 83000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 1414 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 101 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                             |
| Familie   | BERYL SURFACE LED COMPACT                           |
| Type      | BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 MICRO-PRM EDD 34 840 |
| Index     | 19.3239.0024.34                                     |



Technische Daten

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                  |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1864                                 |
| LED-Leistung [W]              | 13                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1414                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 14                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 101                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                 |
| CRI                           | 85                                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                    |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 53,6° / 57° |
| Schutzklasse                  | I                                    |
| Schutzart                     | IP20                                 |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                |
| Lebensdauer [h]               | 83000                                |
| Lx/By                         | L90/B10                              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | DIM DALI (EDD)                       |

Technische Daten



|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Montageart          | Deckenmontage                          |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                        |
| Abdeckung           | Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                   |
| Abmessungen [mm]    | Ø108 x 175                             |

Lichtverteilung

