

Produkt: METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E 840 / L-1500  
Index: 19.3244.0005.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1454 x 207 x 71 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 4630 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 40 W. Lichtausbeute: 116 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                     |
| Familie   | METEOR LED COMPACT                          |
| Type      | METEOR LED COMPACT 6000 OPAL E 840 / L-1500 |
| Index     | 19.3244.0005.34                             |



Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 6100                                   |
| LED-Leistung [W]              | 36                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 4630                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 40                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 116                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 110,4° / 121° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 50000                                  |
| Lx/By                         | L70/B50                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |

Technische Daten



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech         |
| Leuchtenfarbe       | weiß               |
| Abdeckung           | PMMA opal          |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04               |
| Gewicht [kg]        | 2,3                |
| Abmessungen [mm]    | 1454 x 207 x 71    |

Lichtverteilung

