

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V1 6000 PC OPAL E IP65 840 / L-1500
Index: 19.3245.0009.00



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - grau. Abmessungen: 1500 x 100 x 68 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5265 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 45 W. Lichtausbeute: 117 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	NEPTUN LED COMPACT V1
Type	NEPTUN LED COMPACT V1 6000 PC OPAL E IP65 840 / L-1500
Index	19.3245.0009.00



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6240
LED-Leistung [W]	40
Leuchtenlichtstrom [lm]	5265
Gesamtleistungsaufnahme [W]	45
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	117
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 105,6° / 118,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	70000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	grau
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht [kg]	1,95
Abmessungen [mm]	1500 x 100 x 68

Lichtverteilung



Zubehör

Index	6E1-500S3F1P-B
Type	SUSPENSION SURFACE NEPTUN V1 LENGHT 1,5m WITHOUT WIRE 1-POINT

