

Produkt: X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
Index: 19.3254.0002.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 575 x 50 x 60 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1050 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14 W. Lichtausbeute: 75 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Compact
Familie	X-WALL K9 LED COMPACT
Type	X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM
Index	19.3254.0002.24



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2059
LED-Leistung [W]	12
Leuchtenlichtstrom [lm]	1050
Gesamtleistungsaufnahme [W]	14
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	75
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	asymmetrische Lichtverteilung - lmax=-46,5°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,06
Abmessungen [mm]	575 x 50 x 60

Lichtverteilung

