

Produkt: FARGO, PROYECTOR LED, 50W, CRI>80, 4000K, 5500lm, 120o, 200-240V 50/60Hz, IP65, NEGRO 11.5100.2441.04
Index: 19TR115100244104



Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - schwarz. Abmessungen: 237 x 200 x 36 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 5807 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 52 W. Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Industrielleuchten
Familie	FARGO LED
Type	FARGO, PROYECTOR LED, 50W, CRI>80, 4000K, 5500lm, 120o, 200-240V 50/60Hz, IP65, NEGRO 11.5100.2441.04
Index	19TR115100244104




Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6080
LED-Leistung [W]	50
Leuchtenlichtstrom [lm]	5807
Gesamtleistungsaufnahme [W]	52
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	112
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,8° / 111,4°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 45
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Technische Daten

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	schwarz
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	5,15
Abmessungen [mm]	237 x 200 x 36



Lichtverteilung

