

**Produkt:** FARGO, PROYECTOR LED, 30W, CRI>80, 4000K, 3300lm, 120o, 200-240V 50/60Hz, IP65, NEGRO 11.5100.2431.04

**Index:** 19TR115100243104



## Beschreibung

Für Innen- und Außenanwendung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - schwarz. Abmessungen: 209 x 168 x 30 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 3404 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30 W. Lichtausbeute: 113 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 45° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Industrieleuchten</b>
Familie	<b>FARGO LED</b>
Type	<b>FARGO, PROYECTOR LED, 30W, CRI&gt;80, 4000K, 3300lm, 120o, 200-240V 50/60Hz, IP65, NEGRO 11.5100.2431.04</b>
Index	<b>19TR115100243104</b>




## Technische Daten

Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>3543</b>
LED-Leistung [W]	<b>28</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>3404</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>30</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>113</b>
Farbtemperatur [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 112,6° / 105,2°</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP65</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>50000</b>
Lx/By	<b>L70/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-20 ÷ 45</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>

## Technische Daten

Montageart	<b>Wandleuchte</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>schwarz</b>
Abdeckung	<b>gehärtetes Glas</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK08</b>
Gewicht [kg]	<b>5,15</b>
Abmessungen [mm]	<b>209 x 168 x 30</b>



## Lichtverteilung

