



BERYL NEW LED O IP20/65

Einbauleuchten



Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.




Kulturzentrum, Kozenice



Hauptparameter:

| Type | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen D x H [mm] |
|------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|
| BERYL NEW LED O-1 1000 | 974 / 1003 | 8 | 3000 / 4000 | Ø100 x 75 |
| BERYL NEW LED O-1 1800 | 1810 / 1864 | 14 | 3000 / 4000 | Ø100 x 75 |
| BERYL NEW LED O-2 2800 | 2726 / 2807 | 20 | 3000 / 4000 | Ø165 x 100 |
| BERYL NEW LED O-2 3600 | 3794 / 3907 | 27 | 3000 / 4000 | Ø165 x 100 |
| BERYL NEW LED O-3 2800 | 2726 / 2807 | 20 | 3000 / 4000 | Ø195 x 110 |
| BERYL NEW LED O-3 3600 | 3794 / 3907 | 27 | 3000 / 4000 | Ø195 x 110 |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

| | |
|--|---------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 83000/84000 |
| Lx/By | L90/B10 |
| CRI | 85/80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 2 |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) * |

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

| | |
|----------------|---|
| Montageart | Einbauleuchte für Deckenmontage |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9010 (weiß) |
| Abdeckung | PMMA transparent Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA) PLX (PMMA opal) transparentes Glas |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021