



## KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN

Aussenleuchten




Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich:  $-25 \div 30^{\circ}$  C. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

| Type                                   | LED-Lichtstrom [lm] | Gesamtleistungsaufnahme [W] | Farbtemperatur [K] | Abmessungen A x B x H [mm] |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X1,7W | 248 / 304           | 5                           | 3000 / 4000        | 100 x 100 x 130            |
| KUBIK WALL SHORT LED UP OR DOWN 2X2,4W | 310 / 374           | 7                           | 3000 / 4000        | 100 x 100 x 130            |

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Lichtquelle              | LED                   |
| Netzspannung             | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h]          | 50000                 |
| Lx/By                    | L70/B50               |
| CRI                      | >80                   |
| SDCM (LED-Quellen)       | 5                     |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30              |
| Betriebsgerät            | Ein/Aus (E)           |

\* zur Auswahl

Produktmerkmale:

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart     | Wandleuchte                                                                                                                                |
| Leuchtenkörper | Aluminium                                                                                                                                  |
| Leuchtenfarbe  | RAL 9005 (schwarz)<br>RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)<br>RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)<br>RAL 9016 (weiß) * |
| Abdeckung      | PC (opaleszierendes Polycarbonat)                                                                                                          |

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).  
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).  
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.  
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021