



## LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT V1

Compact



Innenbeleuchtung. Montage: Deckenmontage oder Wandmontage. Gehäuse aus Polycarbonat. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: II.






## Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT V1 800	800	8	4000	Ø175 x 55
LOTOS ROUND WHITE PC LED COMPACT V1 1200	1200	12	4000	Ø210 x 55

## Technische Zeichnung:



## Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	30000
Lx/By	L70/B50
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	
Umgebungstemperatur [°C]	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

## Produktmerkmale:

Montageart	Deckenmontage oder Wandmontage
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	weiß
Abdeckung	PC (opaleszierendes Polycarbonat)

## Zusätzliche Informationen:

Die Leuchte kann mit einem Mikrowellen-Sensor ausgestattet werden. Parameter des Bewegungsmelders mit einem Mikrowellen-Sensor finden Sie auf der nächsten Seite.

Dodatkowe informacje / Additional information / Zusätzliche Informationen:

Opcjonalnie / Optional / Fakultativ

Mikrofalowy czujnik ruchu / Microwave sensor / Mikrowellen-Bewegungsmelder

MWS

Zasilanie / Input Voltage / Eingangsspannung: 185 V ~ 265 V AC 50/60 Hz  
Kąt widzenia / Detect angle / Winkel: 360°  
Zasięg / Detect distance / Reichweite: 6~8 m  
Czas załączenia / Time delay / Zeitverzögerung: 50 s ± 5 s  
Próg zadziałania / Work lux / Schaltung: ≤ 10 lx  
Regulacja zasięgu wykrywania ruchu / Adjustable reach / Einstellung des Bereichs der Bewegungserkennung: Nie / No / Nein  
Regulacja czasu świecenia / Time setting / PEinstellung der Beleuchtungszeit: Nie / No / Nein  
Regulacja natężenia oświetlenia / Light control / Einstellung der Beleuchtungsstärke: Nie / No / Nein

