LUXCAN R

Strahler

Innenbeleuchtung. Montage: Schienenstrahler. Gehäuse aus Aluminium. Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 35° C. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Rebuy Büro, Berlin

Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen D x H [mm]
LUXCAN R 1800 13°	1864	14	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 1800 36°	1864	14	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 1800 60°	1864	14	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 2500 13°	2521	21	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 2500 36°	2521	21	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 2500 60°	2521	21	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 3700 13°	3731	28	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 3700 36°	3731	28	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 3700 60°	3731	28	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 4800 13°	4667	37	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 4800 36°	4667	37	4000	Ø108 x 210
LUXCAN R 4800 60°	4667	37	4000	Ø108 x 210

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000/45000/54000/55000
Lx/By	L80/B10/L70/B10
CRI	82
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E) DIM DALI (EDD) *

* zur Auswahl

Produktmerkmale:

Montageart	Schienenstrahler
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz) RAL 9006 (grau) RAL 9003 (weiß) *
Abdeckung	keiner

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021