



NEPTUN LED V2

Industrieleuchten




Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an
Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat.
Arbeitstemperaturbereich: $-25 \div 30^{\circ}$ C. Stoßfestigkeitsgrad: IK10.
Schutzklasse: I.



Hauptparameter:

Type	LED-Lichtstrom [lm]	Gesamtleistungsaufnahme [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen A x B x H [mm]
NEPTUN LED V2 2200	2009 / 2238	12	3000 / 4000	620 x 72 x 60
NEPTUN LED V2 4400	4621 / 4857	30	3000 / 4000	620 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 5200	5777 / 6071	38	3000 / 4000	620 x 72 x 60
NEPTUN LED V2 5500	5776 / 6072	38	3000 / 4000	1520 x72 x 60 / 1520 x 72 x 60
NEPTUN LED V2 7500	7220 / 7591	47	3000 / 4000	1520 x 92 x 60 / 1520 x72 x 60
NEPTUN LED V2 8800	8088 / 8500	52	3000 / 4000	1220 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 10000	9242 / 9714	60	3000 / 4000	1220 x 92 x 60
NEPTUN LED V2 11000	10108 / 10626	66	3000 / 4000	1520 x 92 x 60

Technische Zeichnung:



Produktmerkmale:

Lichtquelle	LED
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)

Produktmerkmale:

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Polycarbonat
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau)
Abdeckung	PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).
Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abhängig von der Farbtemperatur).
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021